

Zubehör für Warngeräte

Auffangwanne

Anwendung Zum Sammeln z. B. von auslaufendem Öl. Die Auffangwanne sollte nach dem Besorgnisgrundsatz des WHG unter allen Ölarmaturen wie z. B. Filtern, Ölentlüftern, Brennern usw. zur Vermeidung von Ölschäden und zur Früherkennung von Lecks aufgestellt werden.

Beschreibung Auffangwanne aus weißem Kunststoff (PE). An die tiefste Stelle der Auffangwanne kann der Sensor eines Ölmelders montiert werden, z. B. der Ölmelder ÖWWG 3. Ölmelder mit optischem und akustischem Alarm sind vorgeschrieben, wenn keine tägliche Kontrolle gewährleistet ist. Mehrere unabhängig voneinander aufgestellte Auffangwannen können z. B. mit dem Ölmelder OM 5 mit bis zu 5 Sonden überwacht werden. Lieferumfang inkl. Befestigungsschelle für den Sensor.

Maße (B x T): 600 x 300 mm



Auffangwanne

4

Montagerahmen

Beschreibung Montagerahmen passend zu Wandaufbaugeschäften 100 x 188 x 65 mm (B x H x T) der WATCHDOG-LINE Warngeräte ab Baujahr 10/2007. Zur schnellen Integration im Schaltschrank



Montagerahmen

Dichtungsset (IP 54)

Beschreibung Dichtungsset für raue Einsatzbedingungen. Passend zu allen Wandaufbaugeschäften der WATCHDOG-LINE Warngeräte ab Baujahr 10/2007. Das Dichtungsset kann einfach und schnell zwischen Gehäusedeckel und -unterteil montiert werden. Mit dieser Maßnahme erhöht sich die Schutzklasse des Warngerätes auf IP 54.



Dichtungsset (IP 54)

Hutschiencclip

Beschreibung Hutschiencclip zur schnellen und einfachen Montage der WATCHDOG-LINE Warngeräte im Schaltschrank oder mehrerer Geräte nebeneinander an der Wand. Der Clip wird an die Geräterückseite mittels Schrauben montiert und das Warngerät kann damit auf handelsübliche Hutschiene aufgeclipst werden.



Hutschiencclip

RK: G, PG: 1			Art.-Nr.	Preis €
Auffangwanne	1	-	44512	
Montagerahmen	1	-	43521	
Dichtungsset (IP 54)	1	-	43416	
Hutschiencclip	1	-	43100	