

## Automatischer Heizötlüfter Flow-Control 3/K



### Benefits

- Störungsfreier Betrieb durch automatische Entlüftung
- 2-Schwimmer-Sicherheitssystem verhindert das Austreten von Ölschaum
- Erhöht die Standzeit des Heizölfilters - es wird nur so viel Öl aus dem Tank entnommen, wie verbraucht wird
- Es kann i. d. R. eine Saugleitung mit kleinerem Querschnitt verlegt werden
- Materialien beständig gegenüber Bioheizöl- und Biodiesel-Mischungen mit max. 20 % FAME
- Proofed Barrier bei Montage mit Entlüftungsschlauch
- Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule - ideal für den Einsatz in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten

### Anwendung

Für Einstrangsysteme mit Rücklaufzuführung in Heizölverbraucheranlagen zur kontinuierlichen Entlüftung. Geeignet für die Medien Heizöl EL (DIN 51603-1) und Dieselmotortreibstoff (EN 590) sowie Bioheizöl und Biodiesel mit max. 20 % FAME. Auch für den Einsatz in hochwassergefährdeten Gebieten. Die Gefahr einer unbemerkten Leckage in der Rücklaufleitung entfällt durch den Einsatz von Flow-Control. Auf die sonst erforderliche regelmäßige Überprüfung der Rücklaufleitung kann verzichtet werden.

### Ausführungen

	Art.-Nr.
Heizötlüfter Flow-Control 3/K	69930
Heizötlüfter Flow-Control 3/K G <sup>1/4</sup>	69978

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

Automatischer Heizötlüfter, bestehend aus einem Zink-Druckgussgehäuse mit tankseitigem Anschlussgewinde G<sup>1/4</sup> IG und brennerseitigen Anschlussgewinden G<sup>3/8</sup> AG mit 60°-Konus zum Anschluss der Brennerschläuche. Die Entlüfterhaube ist aus transparentem Kunststoff. Flow-Control 3/K verfügt über zwei getrennte Schwimmerkammern. In der unteren Schwimmerkammer befindet sich der Betriebsschwimmer, in der oberen der Sicherheitsschwimmer. Die obere Schwimmerkammer verhindert, dass Ölschaum (z. B. bei Inbetriebnahme/Filterwechsel) durch die Entlüftungsbohrung austreten kann und zeigt Störungen des Entlüftungsventils an. Für den Anschluss zum Heizölfilter wird ein Ölschlauch mit kugelförmiger Abdichtung für 60°-Konus und Überwurfmutter G<sup>3/8</sup> mitgeliefert. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule. Alle Flow-Control-Ausführungen sind TÜV-geprüft.

**Flow-Control 3/K (G<sup>1/4</sup>)** mit brennerseitigen Anschlüssen G<sup>3/8</sup> Innengewinde anstatt G<sup>3/8</sup>-Außengewinde.



## Technische Daten

### Anschluss Brennerseite

G $\frac{3}{4}$  AG mit 60° Konus für Brennerschläuche  
G $\frac{3}{4}$  IG

### Anschluss Tank

G $\frac{3}{4}$  IG

### Düsenleistung

Max. 100 l/h

### Rücklaufstrom

Max. 120 l/h

### Abscheideleistung Luft/Gas

Ca. 4 l/h

### Einbaulage

Schwimmergehäuse senkrecht nach oben

### Temperatureinsatzbereich

Medium: Max. 60 °C  
Umgebung: Max. 60 °C

### Betriebsüberdruck

Max. 0,7 bar  
Entspricht statischer Ölsäule von ca. 8 m

### Prüfdruck

6 bar

### Maße (B x H x T)

95 x 147 x 95 mm

### Material

Gehäuse: Zink-Druckguss  
Entlüfterhaube: Kunststoff

### Prüfung

TÜV-geprüft (968/FSP 2170.01/21)

### Bauordnungsrechtlicher Verwendbarkeitsnachweis

Übereinstimmungsnachweis (ÜHP) nach EN 12514-2