

Digitaler Tankinhaltsanzeiger DTA 20 E



Benefits

- Plug & Play Füllstandmessgerät für Smart Home Systeme auf Basis EnOcean®-Funk
- Tägliche Messung und weltweiter Zugriff auf Verbrauchsdaten
- Vor-Ort-Anzeige und Push-Nachricht (einstellbar) bei Minimalfüllstand
- Für Heizöl, (Bio-)Diesel, Wasser und weitere Medien mit Dichte 0,5 bis 1,5 g/cm³

Anwendung

Ortsunabhängige Füllstandmessung mit digitaler Anzeige und Meldung eines Minimalfüllstandes (Reservemeldung). Im Betrieb mit dem AFRISOhome Gateway kann der Tankbetreiber zusätzlich zur Vorortanzeige den Füllstand auf einem mobilen Endgerät einsehen. Geeignet für Behälter bis max. 400 cm Füllhöhe. Für Heizöl EL, L oder Dieselmotorenkraftstoff, FAME 100 % als Biodiesel (EN 14214), Wasser (kein Trinkwasser!) und für AdBlue®. Zudem kann DTA 20 E variabel zur Füllstandmessung für alle nicht aggressiven Flüssigkeiten mit einer Dichte von 0,5 bis 1,5 g/cm³ eingesetzt werden. Fernmessung (Messleitung) bis 15 m.

Ausführungen

	Art.-Nr.
Tankinhaltsanzeiger DTA 20 E mit Montagesatz Pneumofix 2	52146
Tankinhaltsanzeiger DTA 20 E	52156

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Der elektro-pneumatische Tankinhaltsanzeiger DTA 20 E besteht aus einem Auswertegerät mit Netzteil, EnOcean®-Funkmodul, digitaler Anzeige und einer Messleitung. Die Messwertanzeige erfolgt in Litern, % und Füllhöhe (cm). Einfache Bedienung und Geräteeinstellung über drei Funktionstasten direkt am Gerät. DTA 20 E misst den Füllstand (Interall einstellbar) und überträgt diesen mittels EnOcean®-Funktechnologie an das AFRISOhome Gateway. Zusätzlich können Messungen durch Betätigung der Steuertaste (Push-To-Read-Funktion) durchgeführt werden. Bei Unterschreitung eines frei einstellbaren prozentualen Minimalfüllstandes erfolgt eine optische Alarmgabe im Rahmen eines Messvorganges, die Hintergrundbeleuchtung des Displays blinkt rot. Optional zur Vorortanzeige kann der Tankbetreiber eine Push-Nachricht auf sein Smartphone oder Tablet erhalten. Handelsübliche Tankformen (linear und zylindrisch liegend) sind hinterlegt.



Technische Daten

Funktionen

Periodische Füllstandmessung (einstellbar 1 bis 240 Stunden) mit Funkübertragung an übergeordnete Systeme, z. B. AFRISOhome Gateway
Push-To-Read Füllstandmessung

Messbereich (Tankhöhe)

Heizöl: 0/400 cm
Wasser: 0/350 cm

Messgenauigkeit

± 3 cm

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/50 °C
Lagerung: -20/+65 °C
Medium: 0/50 °C

Display

Mehrfarbiges, graphisches Display mit Hintergrundbeleuchtung,
Weiß = Betrieb,
Rot = Alarm,
Grün = Parametrierebene,
Anzeige von Liter (5-stellig), % und Füllhöhe in cm

Messleitung

PVC-Schlauch 4 x 1
mm
Länge: 20 m
Fußteil: Edelstahl

Versorgungsspannung

AC 100 – 240 V

Minimal-Alarm

Rot blinkende Hintergrundbeleuchtung
Push-Nachricht an mobile Endgeräte

Gehäuse

Wandaufbaugeschäufese aus schlagfestem Kunststoff (ABS)
B x H x T: 100 x 188 x 65 mm
Schutzart: IP20 (EN 60529)

EnOcean®-Funk

EEP: Generic Profile (GP)
Frequenz: 868,3 MHz
Sendeleistung: Max. 10 mW
Reichweite: 10 – 30 m
Reichweite: abhängig von Raumsituation und Baumaterialien

Lieferumfang

- Auswertegerät mit Netzteil
- Pneumofix 2: 20 m Messleitung mit Fußteil, Anschlusset für G½, G1, G1½ und G2, 25 x Nagelschellen, Schlauchadapter (4 mm), Befestigungsmaterial

Zusätzlich erforderliche Komponenten

- AFRISOhome Gateway