

## Einzelraum-Temperaturregelung CosiTherm® Basic Regelklemmleiste WB 10 D – Draht



### Benefits

- Regelklemmleiste zum Anschluss für Stellantriebe und Raumthermostate
- Für wasserbasierende Fußbodenheizungen
- Passend zu Raumthermostat RT 10 D-230



### Anwendung

Zur Verdrahtung der Raumthermostate und der Stellantriebe. Über die Klemmleiste werden die Stellantriebe und die Raumthermostate mit Spannung versorgt.

### Ausführungen

	Art.-Nr.
Regelklemmleiste WB 10 D-8-230	80236

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

An die Klemmleiste können bis zu 8 Raumthermostate und bis zu 20 Stellantriebe angeschlossen werden. Der Raumthermostat misst die Ist-Temperatur im Raum. Die Soll-Temperatur wird über die Bedientasten am Raumthermostat eingestellt. Der Raumthermostat schaltet dann über die Klemmleiste den thermischen Stellantrieb und regelt damit den Heizkreis am Verteiler.

Raumthermostate D-BAT erfordern ein Kabel 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> - Raumthermostate D-230 ein Kabel 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>.

Es kann auch eine Pumpe angeschlossen werden. Wenn alle Stellantriebe stromlos (geschlossen) sind, wird die Pumpe abgeschaltet.

## Technische Daten

### Anschlüsse

Max. 8 Regelkreise und 20 Stellantriebe

Max. 1 Raumthermostat pro Regelkreis

Regelkreis 1 + 2 = je 4 Stellantriebe

Regelkreis 3 – 8 = je 2 Stellantriebe

### Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 5/50 °C

Lagerung: 5/50 °C

### Versorgungsspannung

AC 230 V

### Gehäuse

Gehäuse aus Kunststoff (PC/ABS)

Farbe: Hellgrau, ähnlich RAL 7047

B x H x T: 210 x 92 x 24 mm

Schutzart: IP 20 (EN 60529)

### Gewicht

275 g

### Lieferumfang

- Regelklemmleiste mit Anschlusskabel/Eurostecker
- Betriebsanleitung

## Technische Zeichnungen

### CosiTherm® Basic Klemmleiste WB 10-D 8-230

