




Warngerät für Abscheider ASA-02



Benefits

- Für Öl-, Benzin- und Fettabscheider
- Inklusive Schichtdickenalarm
- Optional für Aufstaualarm und/oder Sand-/Schlammalarm
- Mit Ex-Zulassung für Einsatz in Zone 0

Ausführungen

	Art.-Nr.
Warngerät für Abscheider ASA-02-1 inkl. Schichtdickensonde ASA-LP	53423
Warngerät für Abscheider ASA-02-2 inkl. Schichtdickensonde ASA-LP und Aufstausonde ADA-HLP	53424

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Medium: -20/+40 °C

Umgebung: -20/+60 °C

Versorgungsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

Ca. 2 VA

Schaltausgänge

Relaiskontakt: 3 potenzialfreie Wechsler

Kontaktbelastung: AC 250 V, 5 A, 100 VA

Optische Anzeige

Status-LED für jede Sonde

Akustischer Alarm

Integrierter Piezosummer, quittierbar

Gehäuse

Wandaufbaugeschäuf-
se aus schlagfestem

Kunststoff (ABS)

B x H x T: 175 x 125 x 75 mm

Schutzart: IP 65 (EN 60529)

Ex-Zulassung

Ex II (1) G [Ex ia GA] IIA

Schichtdickensonde ASA-LP

Messprinzip: Kapazitiv

L x ø: 150 x 30 mm

Kabellänge: 5 m, PEHD, ölbeständig

Ex-Zulassung: Ex II (1) G [Ex ia] IIA T4 Ga

Aufstausonde ASA-HLP

Messprinzip: Ultraschall

L x ø: 150 x 30 mm

Kabellänge: 5 m, PEHD, ölbeständig

Ex-Zulassung: Ex II (1) G [Ex ia] IIA T4 Ga

Sand-/Schlammsonde ASA-SP

Messprinzip: Ultraschall

L x ø: 150 x 30 mm

Kabellänge: 5 m, PVC, ölbeständig

Ex-Zulassung: Ex II (1) G [Ex ia] IIA T4 Ga

Verbindung Sonde – Auswertegerät

500 m, min. 2 x 0,75 mm²

Lieferumfang

- | | |
|-----------|---|
| ASA-02-1: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Auswerteeinheit ■ Sonde ASA-LP (Schichtdicke) ■ Verbinder ASA ■ Montagematerial |
| ASA-02-2: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Auswerteeinheit ■ Sonde ASA-LP (Schichtdicke) ■ Sonde ASA-HLP (Aufstau) ■ Verbinder ASA ■ Montagematerial |

Optionen

- Sonde ASA-HLP (Aufstau)
- Sonde ASA-SP (Sand/Schlamm)