Volumenstrom-/Temperaturmessgerät FlowTemp® M

Benefits

- Einfache, schnelle Temperaturbestimmung und Wassermenge-nermittlung
- Auswahl des Messbereichs für den Volumenstrom über Einstell-scheibe mit unterschiedlichen Bohrungen

Anwendung

Zur Überprüfung und Einstellung von Warmwassererzeugern. FlowTemp® M wird unter den offenen Wasserhahn gehalten und zeigt an, welche Wassertemperatur bei der entsprechenden Entnahme erreicht wird.

Ausführungen

	Art.-Nr.
Volumenstrom-/Temperaturmessgerät FlowTemp® M	501910

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Technische Daten

Messbereich
Durchfluss: 1,6/15 l/min
Temperatur: -10/+110 °C

Genauigkeit
Durchfluss: ± 0,3 l/min (≤ 5 l/min)
Durchfluss: ± 5 % v. Mw. (> 5 l/min)
Temperatur: ± 2 K

Auflösung
Durchfluss: 0,05 l/min (1,6/4 l/min)
Durchfluss: 0,1 l/min (4/15 l/min)
Temperatur: 1 °C

Maße
H x ⌀: 250 x 58 mm

Gewicht
232 g

Lieferumfang
- Messgerät
- Robuster Kunststoff-Köcher zum Schutz gegen Schmutz, Schlag und Stoß