



## Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-2



### Benefits

- Mit Kugelhahn zum schnellen Absperren und einfachen Befüllen
- Starre Prüflanze zum Anpressen an das Prüfventil - ideal für schwer zugängliche Prüfventile
- Einsatzfertiges Set mit Gefäß-Füller-Flasche im stabilen Kunststoffkoffer



### Anwendung

Zur Prüfung und Ergänzung des Druckpolsters von Membrandruck-Ausdehnungsgefäßen von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen, speziell für Anwendungen mit schlecht zugänglichen Prüfventilen.

### Ausführungen

	Anzeigebereich	Art.-Nr.
Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-2	0/4 bar	39634

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

Prüf- und Nachfüllgarnitur, bestehend aus einer starren, 200 mm langen Prüflanze, einerseits mit einem Prüfkopf zum Anpressen an das Prüfventil des Ausdehnungsgefäßes, andererseits mit einem Kugelhahn mit 7/16-28 UNEF-Gewinde für die Nachfüllflasche sowie einem Prüfmanometer Ø 40 mm, 0/4 bar. Während der Prüfung und Nachfüllung wird die Armatur gegen das Prüfventil gedrückt.

### Technische Daten

**Anzeigebereich**  
0/4 bar

**Genauigkeitsklasse**  
1,6

#### Lieferumfang

- Prüfarmatur PNG-2
- Gefäß-Füller-Flasche
- Kunststoffkoffer