Sonde für ÖWWG 3 ab Baujahr 09/2013

Anwendung

Zur Detektion von Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 55 °C. Geeignet für die Medien Wasser, Heizöl, Dieselkraftstoff oder dünnflüssige Schmieröle, Motoren-, Getriebe- oder Hydrauliköle, Pflanzen- und Transformatorenöle, Frostschutzmittel, Öl-Wassergemische und Emulsionen.

Ausführungen

	Art.-Nr.
Sonde für ÖWWG 3 ab Baujahr 09/2013 Kabellänge 3,2 m	44516
Sonde für ÖWWG 3 ab Baujahr 09/2013 Kabellänge 10 m	44484
Sonde für ÖWWG 3 ab Baujahr 09/2013 Kabellänge 25 m	44482
Sonde für ÖWWG 3 bis Baujahr 08/2013 Kabellänge 3,2 m	44481

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Passend zu ÖWWG 3. Die Sonde wird am zu überwachenden Objekt an der tiefsten Stelle oder in der Auffangwanne montiert. Bei Kontakt mit der ausgelaufenen Flüssigkeit wird Alarm am Warngerät ausgelöst.

Technische Daten

Sondendurchmesser
14 mm

Kabellänge
3,2 m, 10 m oder 25 m

Ansprechhöhe
17 mm