

Kesselverteiler KSV 125 für Heizungspumpengruppen PrimoTherm®



Benefits

- Kompakte und robuste Ausführung in formschlüssiger Isolation
- Für zwei oder drei Heizungspumpengruppen, wahlweise mit hydraulischer Weiche
- Inklusive 2 Wandkonsolen zur einfachen Montage
- AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft.



Anwendung

Zur Verteilung des Heizungswassers in geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828 vom Heizkessel auf die Heizungspumpengruppen PrimoTherm®.

Ausführungen

	Heizkreise	Hydraulische Weiche	Art.-Nr.
Kesselverteiler KSV 125-2 70 kW	2	Nein	77310
Kesselverteiler KSV 125-3 70 kW	3	Nein	77311
Kesselverteiler KSV 125-4 70 kW	4	Nein	77312
Kesselverteiler KSV 125-5 70 kW	5	Nein	77313
Kesselverteiler KSV 125-2 160 kW	2	Nein	77319
Kesselverteiler KSV 125-3 160 kW	3	Nein	77320
Kesselverteiler KSV 125-4 160 kW	4	Nein	77321
Kesselverteiler KSV 125-5 160 kW	5	Nein	77322

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



Beschreibung

Kesselverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler für zwei, drei, vier oder fünf Heizungspumpengruppen. AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft und sind wartungsfrei.

Technische Daten

Systemanschlüsse

Kesselseitig

70 kW: Gewindestutzen G1½ AG

160 kW: Gewindestutzen G2 AG

Pumpengruppe

70 kW: Überwurfmutter G1½, flachdichtend

160 kW: Überwurfmutter G1½, flachdichtend

Achsabstand

125 mm

Temperatureinsatzbereich

Medium: Max. 110 °C

Durchsatz

70 kW: 3 m³/h

160 kW: 7 m³/h

Anlagendruck

Max. 6 bar

Wärmedämmung

Polypropylen EPP

Lieferumfang

- Kesselverteiler
- 2 x Wandkonsole
- Isolierung