



## Messkontakt MK 330 GS



### Anwendung

Der Messkontakt MK 330 GS vergleicht den am Eingang anliegenden Messwert mit den an den Tastcodierschaltern (0–99 %) eingestellten Werten.

### Ausführungen

|                              | Art.-Nr. |
|------------------------------|----------|
| Messkontakt MK 330 GS        | 53708    |
| Speisemesskontakt SMK 330 GS | 53709    |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

Überschreitet bzw. unterschreitet das Messsignal den eingestellten Wert, reagiert das zugehörige Ausgangsrelais nach voreingestellter Funktion (Arbeits- oder Ruhestromprinzip).

### Technische Daten

#### Gehäuse

Normschienengehäuse

B x H x T: 23 x 78 x 103 mm

#### Versorgungsspannung

DC 20 – 253 V

AC 50 – 253 V

#### Eingang

0–10 V oder 0/4–20 mA

#### Eingangswiderstand

Stromeingang: 50 Ohm

Spannungseingang: 400 kOhm

#### Ausgang

2 potenzialfreie

Wechsler

Kontaktbelastung: 250 V, 2 A, 100 VA

Funktion: 2 Max., 2 Min. oder 1 Max./Min.