

Innenhüllen AR-S für Regenwassernutzung



Benefits

- Individuelle Kunststoff-Innenhüllen für zylindrische Tanks und Rechtecktanks
- Für hygienisch einwandfreie moderne Regenwasserspeicher
- Ideal für ausgediente Heizöllagerbehälter zur Umrüstung zum Regenwasserspeicher
- Innenhüllen für kugelförmige Behälter, Zisternen, Sickergruben und andere Behälter auf Anfrage
- Passender Kunststoff-Domdeckel Ø 500 mm für Regenwassernutzung optional erhältlich

Anwendung

Wenn Heizöllagerbehälter z. B. wegen Korrosionsschäden nicht mehr zu benutzen sind oder wegen Umstellung auf andere Energieträger nicht mehr benötigt werden, können die Behälter für das Sammeln von Regenwasser genutzt werden. Zur Integration in Regenwassernutzungsanlagen wird der Behälter gereinigt und mit einer speziellen, für Wasser geeigneten Innenhülle ausgerüstet. Der alte (genormte) Domdeckel Ø 500 mm kann durch einen speziell für die Regenwassernutzung entwickelten Deckel aus Kunststoff ausgetauscht werden.

Ausführungen

Tankvolumen	ArtNr.
3.000	43888.003
4.000	43888.004
5.000 I	43888.005
6.000 I	43888.006
7.000 1	43888.007
8.0001	43888.008
9.000 1	43888.009
10.000 I	43888.010
11.000 I	43888.011
12.000 I	43888.012
13.000 I	43888.013

Blaue Art.-Nr. = Lagerware





Tankvolumen	ArtNr.
14.000 I	43888.014
15.000 I	43888.015
16.000 I	43888.016
17.000 I	43888.017
18.000 I	43888.018
19.000 I	43888.019
20.000	43888.020
	Blaue ArtNr. = Lagerware
Tankvolumen	ArtNr.
3.000	43887.003
5.000 I	43887.005
7.000 I	43887.007
10.000 I	43887.010
13.000 I	43887.013
15.000 I	43887.015
16.000 I	43887.016
20.000	43887.020
25.000 I	43887.025
30.000 I	43887.030
40.000 I	43887.040
50.000 I	43887.050
60.000 I	43887.060
80.000 I	43887.080
100.000 I	43887.100

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Kunststoff-Innenhüllen zur Nutzung als Regenwasserbehälter. Zur Abdichtung oder hygienisch einwandfreien Einrichtung von zylindrischen und rechteckigen Behältern in Regenwassernutzungsanlagen. Innenhüllen für kugelförmige Behälter, Zisternen, Sickergruben und andere Behälter auf Anfrage. Einsatz eines Vakuum-Leckanzeigers zur Überwachung der Dichtheit des Regenwasserspeichers ist sinnvoll, jedoch bei zylindrischen Tanks nicht zwingend erforderlich.

